产品总览

按产品类别、用途与主要区别，了解现有产品范围。

更新于 2026 年 11 月 11 日

应用方向：车辆、资产、人员与动物

Wooyane 设备面向车辆、资产、人员与动物相关项目。先确定需要获取的信息，再比较安装、供电、联网与软件条件。

GPS 定位终端

车辆定位终端 / 资产定位终端 / 人员定位终端 / 动物定位终端

视频车联网

4G 行车摄像设备 / AI 摄像机 / AI 车载主机

配件

外接摄像头 / 传感器 / 线材

选型前确认

说明管理对象、所需数据、使用国家，以及安装和维护条件，再对照各产品规格选择。

用于选型讨论的产品总览。功能与配件依具体产品、版本和配置而定，详细信息请查看对应产品页。

相关设备

GPS 定位终端

车辆定位终端



Y18 · 紧凑型 4G 有线定位终端

四线安装，通过 ACC 接线检测车辆点火状态。

查看产品详情



Y20 · 4G/2G 有线定位终端

四线安装，通过 ACC 接线检测车辆点火状态。

查看产品详情



WY320 · 多功能车联网主机

十二线线束，可连接车辆供电、ACC 及项目所需的扩展信号。

查看产品详情



WYOBD · 4G OBD 车辆定位终端

通过车辆 OBD 接口插接取电。

查看产品详情

资产定位终端



W5 · 充电式资产定位终端

提供多种可充电电池版本，便于匹配不同维护安排。

查看产品详情



WY806 · 太阳能辅助资产定位终端

太阳能辅助充电，并可通过 USB 补充充电。

查看产品详情



WY690 · 智能锁式资产定位终端

锁式设备，将资产位置与锁具事件结合上报。

查看产品详情



WY610 · 4G 无线定位终端

无线定位

查看产品详情

GPS 定位终端

人员定位终端



W28 · 腕式个人安全定位终端

轻量化腕式安全守护：50 g PC+ABS 机身搭配硅胶腕带和 1.85 寸触控屏，适合长时间随身佩戴。

查看产品详情



WY869 · 定位与音视频智能安全帽

现场音视频与远程指导：集成高清摄像头、LED 照明和双麦降噪，支持实时画面回传、拍照录像及班组对讲。

查看产品详情

动物定位终端



WY610 · 牛羊定位终端

电池供电，无需连接车辆供电线路。

查看产品详情



W1 · 猎犬定位终端

山地猎犬高频追踪：支持 4G+2G、GPS/北斗/WiFi/LBS 定位，打猎模式可按 3/5/10 秒高频上报。

查看产品详情



W3 · 猎犬电击训练定位终端

训犬与高频定位组合：支持 3/5/10 秒打猎追踪，并可远程执行 9 档电击训练与震动提醒。

查看产品详情



W18 · 宠物定位与健康管理终端

轻量化项圈佩戴：约 38 g、63.5 mm 小型机身，磁吸充电，可通过硅胶卡扣固定在宠物项圈。

查看产品详情

视频车联网

4G 行车摄像设备



双路 4G 行车摄像设备

两路视频，可按车辆需要安排道路与附加视角。

查看产品详情



三路 4G 行车摄像设备

三路视频，适合需要增加车辆周边视角的项目。

查看产品详情

AI 摄像机



WY826 · 五路 AI 主动安全视频终端

五路视频与双存储取证：同步连接五路 1080P 摄像头，支持 TF 卡最大 1TB，旗舰版标配 mSATA，事件录像可锁定保存。

查看产品详情



WY-REC · 无线 AI 主动安全视频终端

电池供电与快拆安装：内置 7800 mAh 电池，支持 Type-C 和太阳能板补电，磁吸底板便于临时部署；拆除时可触发告警。

查看产品详情

AI 车载主机



WY580 · 4 路车载视频监控终端

四路视频同时录像：兼容 AHD、TVI、CVI、IPC 和 CVBS 五种视频信号，支持四路 1080P 同步录像，适配不同车载摄像头。

查看产品详情



WY869 · 8+2 路车载视频录像主机

多路视频与本地显示：支持 AHD、TVI、CVI、IPC 和模拟视频信号，8 路模拟高清加 2 路 IPC 接入，提供 VGA、CVBS 输出及多画面显示。

查看产品详情

配件

外接摄像头



防水串口拍照摄像头

通过 VC0706 串口协议拍摄并传输 JPEG 图片，可配置分辨率和图片压缩率。

查看产品详情



半圆车载摄像头

采用 AHD PAL 模拟高清输出，有效分辨率为 1280×720，适用于车载监控。

查看产品详情

传感器



无线油位传感器

采用电容式油位测量，通过低功耗蓝牙传输数据。

查看产品详情



有线油位传感器

电容式油位测量，内置陀螺仪。

查看产品详情



温湿度传感器

采用 RS485 接口和标准 Modbus-RTU 协议采集温湿度，设备地址与波特率可通过 PC 软件配置。

查看产品详情



数字温度传感器

整机工作范围为 -40° C～+80° C，0° C～+70° C 条件下检测精度为 ±0.5° C。

查看产品详情



霍尔门磁开关

通过磁场感应进行非接触检测，将门或物体的移动状态转换为电气开关信号。

查看产品详情

线材

供电与信号线缆按所选设备及安装条件配套；接口、引脚与供电要求需按实际配置确认。