W5-Spezifikationsblatt

W5 · Wiederaufladbarer Tracker für mobile Betriebsmittel

Aktualisiert am 11. November 2026 · Deutsch



Hauptmerkmale

Wiederaufladbare Batterieversionen für unterschiedliche Wartungsroutinen.

USB-Anschluss und eine Batteriestandsanzeige für den Service.

Vibrations-, Übergeschwindigkeits-, Geofence- und Manipulationsereignisse, je nach Konfiguration.

Technische Spezifikationen

Mobilfunknetz	4G
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Akku
Installation	Magnetische oder 3M-Befestigungsbefestigung
Betriebsspannung	DC 3.7 V (3.4–4.2 V)
Batteriekapazität	3000 / 6000 / 10000 / 20000 mAh, separate Versionen
Positionierung	GPS / BeiDou / Wi-Fi / Mobilfunkpositionierung
Kommunikationsprotokoll	GT06
Schnittstellen	USB
Betriebstemperatur	-25°C bis +80°C

Installation und Konfiguration

Wählen Sie gemeinsam den Montagepunkt und den Berichtszeitplan aus. Die Meldehäufigkeit, die Signalbedingungen und die Batteriekonfiguration wirken sich auf das Wartungsintervall aus. Passen Sie die Modemversion und SIM vor der Bereitstellung an das lokale Netzwerk an.

Die vier Akkukapazitäten gehören zu getrennten Versionen. Meldehäufigkeit, Empfangsbedingungen und Akkukonfiguration beeinflussen das Wartungsintervall. Die Kapazität allein legt keine feste Betriebsdauer fest.

Die Spezifikationen gelten für die beschriebenen Produktvarianten. Bestätigen Sie die tatsächliche Konfiguration vor der Bestellung oder Installation.

Produktdetails anzeigen