WY320-Spezifikationsblatt

WY320 · Multifunktionale Fahrzeugtelematikeinheit

Aktualisiert am 11. November 2026 · Deutsch



Hauptmerkmale

Zwölfadriger Kabelbaum für Fahrzeugstrom, ACC und zusätzliche Projektanschlüsse.

RS-485, Analogeingang und High-/Low-Level-Signalanschlüsse für kompatible Peripheriegeräte.

ACC-Erkennung, Stromunterbrechungswarnungen und Store-and-Forward-Berichte.

Technische Spezifikationen

Mobilfunknetz	4G; Die 2G-Unterstützung variiert je nach Version
Stromversorgung	Externe Fahrzeugstromversorgung
Installation	Festverdrahtete Verbindung über die Fahrzeugverkabelung oder den Sicherungskasten
Betriebsspannung	DC 9–90 V
Positionierung	GPS / BeiDou / Mobilfunkpositionierung
Kommunikationsprotokoll	JT808
Schnittstellen	RS-485 / Analog / High- und Low-Level-Signale
Backup-Batterie	200 mAh / 3.7 V
Betriebstemperatur	-25°C bis +70°C

Installation und Konfiguration

Überprüfen Sie vor dem Einbau die Fahrzeugspannung, den abgesicherten Stromanschluss und die Einbaulage. Wählen Sie die Modemvariante und SIM als Zielnetzwerk aus. Die Zustellung und Befehle von Warnmeldungen hängen von der Gerätekonfiguration und der angeschlossenen Software ab.

Stimmen Sie jedes Peripheriegerät, den Signaltyp, die Stromversorgung und die empfangende Software aufeinander ab. Eine vorhandene Schnittstelle allein belegt keine Kompatibilität mit jedem Sensor.

Die Spezifikationen gelten für die beschriebenen Produktvarianten. Bestätigen Sie die tatsächliche Konfiguration vor der Bestellung oder Installation.

Produktdetails anzeigen