Hoja de especificaciones WY320

WY320 · Unidad telemática multifunción para vehículos

Actualizado el 11 de noviembre de 2026 · Español



Características clave

Arnés de doce cables para alimentación del vehículo, ACC y conexiones adicionales del proyecto.

RS-485, entrada analógica y conexiones de señal de alto/bajo nivel para periféricos compatibles.

Detección ACC, alertas de desconexión de energía e informes de almacenamiento y reenvío.

Especificaciones técnicas

Red celular	4G; La compatibilidad con 2G varía según la versión
Fuente de alimentación	Alimentación externa del vehículo
Instalación	Conexión cableada a través del cableado del vehículo o caja de fusibles
Tensión de funcionamiento	DC 9–90 V
Posicionamiento	GPS / BeiDou / posicionamiento celular
Protocolo de comunicación	JT808
Interfaces	RS-485 / analógico / señales de alto y bajo nivel
Batería de respaldo	200 mAh / 3.7 V
Temperatura de funcionamiento	-25°C a +70°C

Instalación y configuración

Verifique el voltaje del vehículo, la conexión de alimentación con fusibles y la posición de montaje antes de la instalación. Seleccione la variante del módem y SIM para la red de destino. La entrega de alertas y los comandos dependen de la configuración del dispositivo y del software conectado.

Compruebe la correspondencia entre cada periférico, el tipo de señal, la alimentación y el software receptor. Disponer de una interfaz no garantiza por sí solo la compatibilidad con todos los sensores.

Las especificaciones corresponden a las versiones descritas. Confirme la configuración real antes de realizar el pedido o la instalación.

Ver detalles del producto