เอกสารข้อมูลจำเพาะ WY320

WY320 · อุปกรณ์เทเลเมติกส์ยานพาหนะแบบอเนกประสงค์

อัปเดตเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 · ไทย



คุณสมบัติที่สำคัญ

ชุดสายไฟสิบสองสายสำหรับจ่ายไฟรถยนต์, ACC และการเชื่อมต่อโครงการเพิ่มเติม

RS-485 อินพุตอะนาล็อกและการเชื่อมต่อสัญญาณระดับสูง/ต่ำสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้ากันได้

การตรวจจับ ACC การแจ้งเตือนการตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้า และการรายงานการจัดเก็บและส่งต่อ

ข้อกำหนดทางเทคนิค

เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	4G; การสนับสนุน 2G จะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชัน
แหล่งจ่ายไฟ	ใช้ไฟเลี้ยงจากรถยนต์
การติดตั้ง	การเชื่อมต่อแบบเดินสายผ่านสายไฟรถยนต์หรือกล่องฟิวส์
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน	DC 9–90 V
การวางตำแหน่ง	GPS / BeiDou / การวางตำแหน่งเซลลูลาร์
โปรโตคอลการสื่อสาร	JT808
อินเทอร์เฟซ	RS-485 / อนาล็อก / สัญญาณระดับสูงและต่ำ
แบตเตอรี่สำรอง	200 mAh / 3.7 V
อุณหภูมิในการทำงาน	-25°ซ ถึง +70°ซ

การติดตั้งและการกำหนดค่า

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของยานพาหนะ การเชื่อมต่อสายไฟที่หลอมละลาย และตำแหน่งการติดตั้งก่อนการติดตั้ง เลือกรูปแบบโมเด็มและ SIM สำหรับเครือข่ายปลายทาง การส่งการแจ้งเตือนและคำสั่งขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อ

ตรวจสอบให้อุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละชิ้น ประเภทสัญญาณ แหล่งจ่ายไฟ และซอฟต์แวร์รับข้อมูลทำงานร่วมกันได้ การมีอินเทอร์เฟซไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากันได้กับเซนเซอร์ทุกชนิด ข้อมูลจำเพาะใช้กับเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ที่ระบุ โปรดยืนยันการกำหนดค่าจริงก่อนสั่งซื้อหรือติดตั้ง

ดูรายละเอียดสินค้า