WY806-Spezifikationsblatt

WY806 · Tracker für mobile Betriebsmittel mit Solarunterstützung

Aktualisiert am 11. November 2026 · Deutsch



Hauptmerkmale

Solarunterstütztes Laden mit USB-Ladung im Servicefall.

Schraub- oder Nietbefestigung für Container, Anhänger und Geräte.

Ereignisse bei niedrigem Batteriestand, Lichtsensor-Sabotage und Gehäuseöffnung.

Technische Spezifikationen

Mobilfunknetz	4G / 2G
Stromversorgung	Batterie mit Solar- und USB-Aufladung
Installation	Schrauben oder Nieten
Betriebsspannung	DC 4 V
Abmessungen, L × B × H	222 × 66 × 29 mm
Positionierung	GPS / BeiDou / Mobilfunkpositionierung
Kommunikationsprotokoll	JT808
Batteriekapazität	10000 mAh
Betriebstemperatur	-40°C bis +65°C

Installation und Konfiguration

Wählen Sie einen sicheren Montageort mit geeigneter Sonneneinstrahlung und Zugang für Wartungsarbeiten. Legen Sie den Berichtszeitplan für das Betriebsmuster der Anlage fest. Für jedes Projekt werden Ladebedingungen, Modemvariante und Softwareintegration geprüft.

Solarladung ergänzt die Batterie. Berücksichtigen Sie Sonnenlicht, Montage, Zugang für Wartung und zusätzliches Laden im Installationsplan.

Die Spezifikationen gelten für die beschriebenen Produktvarianten. Bestätigen Sie die tatsächliche Konfiguration vor der Bestellung oder Installation.

Produktdetails anzeigen