Hoja de especificaciones WY806

WY806 · Localizador de activos con carga solar de apoyo

Actualizado el 11 de noviembre de 2026 · Español



Características clave

Carga asistida por energía solar con carga USB para servicio.

Montaje con tornillos o remaches para contenedores, remolques y equipos.

Eventos de apertura de gabinete y manipulación de sensor de luz con batería baja.

Especificaciones técnicas

Red celular	4G / 2G
Fuente de alimentación	Batería con carga solar y USB
Instalación	Tornillos o remaches
Tensión de funcionamiento	DC 4 V
Dimensiones, largo × ancho × alto	222 × 66 × 29 mm
Posicionamiento	GPS / BeiDou / posicionamiento celular
Protocolo de comunicación	JT808
Capacidad de la batería	10000 mAh
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +65°C

Instalación y configuración

Elija una posición de montaje segura con exposición adecuada a la luz solar y acceso para mantenimiento. Establezca el cronograma de informes para el patrón operativo del activo. Para cada proyecto se comprueban las condiciones de carga, la variante del módem y la integración del software.

La carga solar complementa la batería. Incluya luz solar, montaje, acceso para mantenimiento y carga suplementaria en el plan de instalación.

Las especificaciones corresponden a las versiones descritas. Confirme la configuración real antes de realizar el pedido o la instalación.

Ver detalles del producto