Ficha de especificações WY806

WY806 · Localizador de ativos com apoio de carregamento solar

Atualizado a 11 de novembro de 2026 · Português (Portugal)



Principais recursos

Carregamento assistido por energia solar com carregamento USB para manutenção.

Montagem com parafusos ou rebites para contentores, reboques e equipamentos.

Eventos de bateria fraca, violação do sensor de luz e abertura da caixa.

Especificações técnicas

Rede celular	4G / 2G
Fonte de alimentação	Bateria com carregamento solar e USB
Instalação	Parafusos ou rebites
Tensão operacional	DC 4 V
Dimensões, C × L × A	222 × 66 × 29 mm
Posicionamento	GPS / BeiDou / posicionamento celular
Protocolo de comunicação	JT808
Capacidade da bateria	10000 mAh
Temperatura operacional	-40°C a +65°C

Instalação e configuração

Escolha uma posição de montagem segura com exposição solar adequada e acesso para manutenção. Defina o cronograma de relatórios para o padrão operacional do ativo. As condições de carregamento, variante do modem e integração de software são verificadas para cada projeto.

O carregamento solar complementa a bateria. Inclua a exposição solar, a montagem, o acesso para manutenção e o carregamento complementar no plano de instalação.

As especificações aplicam-se às versões descritas. Confirme a configuração real antes da encomenda ou da instalação.

Ver detalhes do produto