WY806: технические характеристики

WY806 · Трекер для активов с солнечной подзарядкой

Обновлено 11 ноября 2026 г



Основные возможности

Подзарядка от солнечной панели и зарядка через USB при обслуживании.

Крепление винтами или заклёпками на контейнерах, прицепах и оборудовании.

События низкого заряда, демонтажа по датчику света и вскрытия корпуса.

Технические характеристики

Сотовая связь	4G / 2G
Питание	Аккумулятор, зарядка от солнечной панели и USB
Установка	Винты или заклёпки
Рабочее напряжение	DC 4 V
Размеры, Д × Ш × В	222 × 66 × 29 мм
Определение местоположения	GPS / BeiDou / позиционирование по сотовой сети
Протокол обмена данными	JT808
Ёмкость батареи	10000 мА·ч
Рабочая температура	-40°C…+65°C

Установка и настройка

Выберите надёжное место крепления с подходящим освещением солнечной панели и доступом для обслуживания. Настройте график передачи данных под режим работы объекта. Условия зарядки, модем и интеграция с ПО проверяются для конкретного проекта.

Солнечная панель обеспечивает подзарядку аккумулятора. При планировании установки учтите освещённость, крепление, доступ для обслуживания и дополнительную зарядку.

Характеристики относятся к описанным версиям устройства. Перед заказом или установкой уточните фактическую комплектацию.

Подробнее об устройстве