Y18-Spezifikationsblatt

Y18 · Kompakter 4G-Tracker für den Festanschluss

Aktualisiert am 11. November 2026 · Deutsch



Hauptmerkmale

Vierleiterinstallation mit einem ACC-Eingang für den Zündstatus des Fahrzeugs.

Stromunterbrechungs- und Vibrationsalarme, mit über die Konfiguration aktivierten Übergeschwindigkeits- und Geofence-Funktionen.

Store-and-Forward-Berichte für Daten, die außerhalb der Netzabdeckung aufgezeichnet wurden.

Technische Spezifikationen

Mobilfunknetz	4G
Stromversorgung	Externe Fahrzeugstromversorgung
Installation	Festverdrahtete Verbindung über die Fahrzeugverkabelung oder den Sicherungskasten
Betriebsspannung	DC 9–90 V
Abmessungen, L × B × H	80 × 37 × 15.4 mm
Positionierung	GPS / BeiDou / GLONASS / Mobilfunkpositionierung
Kommunikationsprotokoll	GT06
Backup-Batterie	55 mAh
Nettogewicht	45 g
Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C

Installation und Konfiguration

Überprüfen Sie vor dem Einbau die Fahrzeugspannung, den abgesicherten Stromanschluss und die Einbaulage. Wählen Sie die Modemvariante und SIM als Zielnetzwerk aus. Die Zustellung und Befehle von Warnmeldungen hängen von der Gerätekonfiguration und der angeschlossenen Software ab.

Alarm- und Meldefunktionen hängen von der gewählten Konfiguration ab. Prüfen Sie vor dem Einbau den ACC-Anschluss und die Fahrzeugstromversorgung.

Die Spezifikationen gelten für die beschriebenen Produktvarianten. Bestätigen Sie die tatsächliche Konfiguration vor der Bestellung oder Installation.

Produktdetails anzeigen