Referencia de selección de vídeo del vehículo

Grabación de flujos de trabajo, vistas de cámara, entradas, reproducción y almacenamiento

Actualizado el 11 de noviembre de 2026 · Español

Referencia de selección: confirme la versión real del dispositivo y la configuración del proyecto.

Grabación local, visualización remota y carga de eventos

Verifique el almacenamiento, visualización en vivo, reproducción, descargas y videos asociados con eventos por separado

Comience con tres preguntas: ¿dónde se guarda la grabación, cómo la verá alguien y qué se debe cargar después de un evento? Estos son requisitos de configuración separados.

Grabación y exportación local

WY580 admite grabación simultánea de 1080P de cuatro canales y una única tarjeta SD de hasta 512 GB. Su documentación describe búsquedas por canal, tipo de grabación o evento de alarma, con respaldo de tarjeta SD o disco USB. Verifique el almacenamiento real, la configuración de grabación, la recuperación y la exportación juntos.

Visualización, reproducción y descargas en vivo

La visualización en vivo muestra una imagen actual; la reproducción utiliza un registro existente; una descarga recupera un archivo. WY826 enumera visualización en vivo, descargas históricas y reproducción remota, sujetas a la versión, red, SIM y software reales. La grabadora de vehículos WY869 admite descargas de grabaciones WiFi; confirme el flujo de trabajo de visualización previsto por separado.

Definir información vinculada a eventos

Especifique si el requisito es una alerta, una imagen o un vídeo asociado. WY826 admite bloqueo de video por evento de colisión/AI y reporte de evidencia de video SOS. Bloquear un archivo local, notificar a la plataforma y cargar un video asociado deben registrarse como requisitos distintos.

Tarea	Resultado a comprobar
guardar un registro	Canales requeridos, configuraciones de grabación y medio de almacenamiento.
Encuéntralo y véelo	La búsqueda de hora/canal y el método de visualización previsto.
guarde una copia	Quién tiene acceso y cómo se exporta el registro requerido.

Utilice una grabación de prueba normal e identificable para verificar el tiempo, recuperar, ver y exportar. Las pruebas de eventos deben utilizar un método controlado apropiado para la configuración seleccionada. Guarde los detalles del dispositivo, software, red y almacenamiento con el resultado. Este es un ejemplo de verificación, no el caso de un cliente.

Información del producto y páginas relacionadas

WY580 · Grabador de vídeo para vehículos de 4 canales · WY826 · Terminal de seguridad de vídeo con IA de 5 canales · WY869 · Grabador de vídeo para vehículos de 8+2 canales

Leer la guía

Vídeo multicámara: elige vistas y almacenamiento

Comience con las áreas a ver, luego verifique las entradas, la grabación/reproducción y la configuración de almacenamiento real

El recuento de canales describe una capacidad de entrada o grabación. La vista que realmente se puede ver depende de la cámara, la posición de montaje, el obstáculo del vehículo y el ángulo de visión. Enumere las áreas objetivo antes de seleccionar la grabadora.

Planifica las vistas

Para un proyecto hipotético de camión, marque el camino por delante, la cabina y el área de descarga en un boceto del vehículo, luego escriba lo que debe ser visible en cada vista. Este es un ejemplo de planificación. Verifique las imágenes ajustadas en lugar de asumir que un recuento de canales elimina todos los puntos ciegos.

Grabador de vídeo	Capacidad documentada	Continuar comprobando
WY580	Grabación 1080P de cuatro canales; Señales AHD, TVI, CVI, IPC y CVBS.	Señal de cámara, conector, alimentación y posición.
WY826	Cinco cámaras 1080P.	Configuración de cámara, algoritmo y almacenamiento de la versión seleccionada.
Registrador de vehículos WY869	Ocho entradas analógicas HD y dos IPC.	Tipos de entrada, requisitos de visualización y reproducción.

Entrada, visualización y reproducción separadas

La documentación del grabador para vehículos WY869 indica visualización de varias imágenes y reproducción de un solo canal, con búsqueda por canal, tipo y hora. Son funciones distintas: «8+2 entradas» no permite concluir que admita reproducción simultánea de diez canales.

Verifique el almacenamiento instalado

WY580 admite una tarjeta SD de hasta 512 GB. WY826 admite una tarjeta TF de hasta 1 TB; mSATA es estándar en la versión insignia. La grabadora para vehículos WY869 admite un disco duro de hasta 2 TB y una tarjeta SDXC de hasta 256 GB. Confirme qué medios están incluidos en la configuración real.

El tiempo de retención depende de los canales, la calidad de la grabación, la codificación y el tamaño real de la grabación. Utilice una grabación de prueba para verificar cada área de destino, recuperación y exportación de hora/canal, luego acuerde el acuerdo de retención para esa configuración.

Información del producto y páginas relacionadas

WY580 · Grabador de vídeo para vehículos de 4 canales · WY826 · Terminal de seguridad de vídeo con IA de 5 canales · WY869 · Grabador de vídeo para vehículos de 8+2 canales

Leer la guía