# Referensi pemilihan video kendaraan

Merekam alur kerja, tampilan kamera, input, pemutaran, dan penyimpanan

Diperbarui 11 November 2026 · Bahasa Indonesia

Referensi pemilihan - konfirmasikan versi perangkat aktual dan konfigurasi proyek.

## Rekaman lokal, menonton jarak jauh, dan mengunggah acara

Periksa penyimpanan, tayangan langsung, pemutaran, unduhan, dan video yang terkait dengan acara secara terpisah

Mulailah dengan tiga pertanyaan: di mana rekaman disimpan, bagaimana seseorang akan melihatnya, dan apa yang harus diunggah setelah acara selesai? Ini adalah persyaratan konfigurasi terpisah.

### Perekaman lokal dan ekspor

WY580 mendukung perekaman simultan empat saluran 1080P dan satu kartu SD hingga 512 GB. Dokumentasinya menjelaskan pencarian berdasarkan saluran, jenis rekaman atau kejadian alarm, dengan cadangan kartu SD atau drive USB. Periksa penyimpanan sebenarnya, pengaturan perekaman, pengambilan dan ekspor bersama-sama.

### Penayangan langsung, pemutaran, dan pengunduhan

Tampilan langsung menampilkan gambar saat ini; pemutaran menggunakan rekaman yang ada; unduhan mengambil file. WY826 mencantumkan tayangan langsung, unduhan historis, dan pemutaran jarak jauh, tergantung pada versi aktual, jaringan, SIM, dan perangkat lunak. Perekam kendaraan WY869 mendukung pengunduhan rekaman WiFi; konfirmasikan alur kerja tampilan yang diinginkan secara terpisah.

### Tentukan informasi terkait peristiwa

Tentukan apakah persyaratannya berupa peringatan, gambar, atau video terkait. WY826 mendukung penguncian video peristiwa tabrakan/AI dan pelaporan bukti video SOS. Mengunci file lokal, memberi tahu platform, dan mengunggah video terkait harus dicatat sebagai persyaratan berbeda.

| Tugas | Hasil untuk diperiksa |
| --- | --- |
| Simpan catatan | Saluran yang diperlukan, pengaturan perekaman, dan media penyimpanan. |
| Temukan dan lihat | Pencarian waktu/saluran dan metode penayangan yang diinginkan. |
| Simpan salinannya | Siapa yang memiliki akses dan bagaimana catatan yang diperlukan diekspor. |

Gunakan rekaman pengujian yang normal dan dapat diidentifikasi untuk memeriksa waktu, pengambilan, penayangan, dan ekspor. Pengujian peristiwa harus menggunakan metode terkontrol yang sesuai dengan konfigurasi yang dipilih. Simpan detail perangkat, perangkat lunak, jaringan, dan penyimpanan dengan hasilnya. Ini adalah contoh verifikasi, bukan kasus pelanggan.

### Informasi produk dan halaman terkait

WY580 · Perekam video kendaraan 4 kanal · WY826 · Terminal keselamatan video AI 5 kanal · WY869 · Perekam video kendaraan 8+2 kanal

Baca panduan

# Video multi-kamera: pilih tampilan dan penyimpanan

Mulailah dengan area yang ingin dilihat, lalu periksa input, perekaman/pemutaran, dan konfigurasi penyimpanan sebenarnya

Jumlah saluran menggambarkan kemampuan input atau perekaman. Pemandangan yang benar-benar dapat dilihat tergantung pada kamera, posisi pemasangan, halangan kendaraan, dan sudut pandang. Buat daftar area target sebelum memilih perekam.

## Rencanakan pandangannya

Untuk proyek truk hipotetis, tandai jalan di depan, kabin dan area bongkar muat pada sketsa kendaraan, lalu tulis apa yang harus terlihat di setiap tampilan. Ini adalah contoh perencanaan. Periksa gambar yang dipasang daripada berasumsi bahwa jumlah saluran menghilangkan setiap titik buta.

| Perekam video | Kemampuan terdokumentasi | Lanjutkan memeriksa |
|---|---|---|
| WY580 | Perekaman 1080P empat saluran; Sinyal AHD, TVI, CVI, IPC dan CVBS. | Sinyal kamera, konektor, suplai dan posisi. |
| WY826 | Lima kamera 1080P. | Kamera, algoritme, dan konfigurasi penyimpanan versi yang dipilih. |
| Perekam kendaraan WY869 | Delapan analog HD dan dua input IPC. | Jenis input, persyaratan tampilan dan pemutaran. |

## Pisahkan input, tampilan, dan pemutaran

Dokumentasi perekam video kendaraan WY869 menyebut tampilan beberapa gambar dan pemutaran satu kanal, dengan pencarian berdasarkan kanal, jenis, dan waktu. Fungsi ini berbeda; keterangan “8+2 input” tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa sepuluh kanal dapat diputar bersamaan.

## Periksa penyimpanan yang terpasang

WY580 mendukung satu kartu SD hingga 512 GB. WY826 mendukung kartu TF hingga 1 TB; mSATA adalah standar pada versi andalan. Perekam kendaraan WY869 mendukung hard drive hingga 2 TB dan kartu SDXC hingga 256 GB. Konfirmasikan media mana yang disertakan dalam konfigurasi sebenarnya.

Waktu retensi tergantung pada saluran, kualitas rekaman, pengkodean dan ukuran rekaman sebenarnya. Gunakan rekaman pengujian untuk memeriksa setiap area target, waktu/pengambilan saluran, dan ekspor, lalu setujui pengaturan penyimpanan untuk konfigurasi tersebut.

## Informasi produk dan halaman terkait

WY580 · Perekam video kendaraan 4 kanal · WY826 · Terminal keselamatan video AI 5 kanal · WY869 · Perekam video kendaraan 8+2 kanal

Baca panduan