Riferimento per la selezione del video del veicolo

Flussi di lavoro di registrazione, visualizzazioni della telecamera, input, riproduzione e archiviazione

Aggiornato l'11 novembre 2026 · Italiano

Riferimento alla selezione: conferma la versione effettiva del dispositivo e la configurazione del progetto.

Registrazione locale, visualizzazione remota e caricamento di eventi

Controlla separatamente archiviazione, visualizzazione live, riproduzione, download e video associati agli eventi

Inizia con tre domande: dove viene salvata la registrazione, come verrà visualizzata da qualcuno e cosa dovrebbe essere caricato dopo un evento? Questi sono requisiti di configurazione separati.

Registrazione ed esportazione locale

WY580 supporta la registrazione simultanea 1080P a quattro canali e una singola scheda SD fino a 512 GB. La sua documentazione descrive le ricerche per canale, tipo di registrazione o evento di allarme, con il backup della scheda SD o dell'unità USB. Controlla insieme l'archiviazione effettiva, le impostazioni di registrazione, il recupero e l'esportazione.

Visualizzazione live, riproduzione e download

La visualizzazione dal vivo mostra un'immagine corrente; la riproduzione utilizza una registrazione esistente; un download recupera un file. WY826 elenca la visualizzazione dal vivo, i download storici e la riproduzione remota, in base alla versione effettiva, alla rete, allo SIM e al software. Il registratore per veicoli WY869 supporta i download delle registrazioni WiFi; confermare separatamente il flusso di lavoro di visualizzazione previsto.

Definire le informazioni collegate agli eventi

Specificare se il requisito è un avviso, un'immagine o un video associato. WY826 supporta il blocco video di collisioni/eventi AI e il reporting delle prove video SOS. Il blocco di un file locale, la notifica alla piattaforma e il caricamento del video associato devono essere registrati come requisiti distinti.

Compito	Risultato da verificare
Salva un record	Canali richiesti, impostazioni di registrazione e supporto di memorizzazione.
Trovalo e visualizzalo	La ricerca temporale/canale e il metodo di visualizzazione previsto.
Conservane una copia	Chi ha accesso e come viene esportato il record richiesto.

Utilizzare una registrazione di prova normale e identificabile per verificare l'ora, il recupero, la visualizzazione e l'esportazione. I test degli eventi devono utilizzare un metodo controllato appropriato alla configurazione selezionata. Salva i dettagli del dispositivo, del software, della rete e dell'archiviazione con il risultato. Questo è un esempio di verifica, non un caso del cliente.

Informazioni sul prodotto e pagine correlate

WY580 · Videoregistratore per veicoli a 4 canali · WY826 · Terminale video di sicurezza con IA a 5 canali · WY869 · Videoregistratore per veicoli a 8+2 canali

Leggi la guida

Video multicamera: scegli visualizzazioni e archiviazione

Inizia con le aree da vedere, quindi controlla gli ingressi, la registrazione/riproduzione e l'effettiva configurazione di archiviazione

Il conteggio dei canali descrive una capacità di ingresso o di registrazione. La visuale effettivamente visibile dipende dalla telecamera, dalla posizione di montaggio, dall'ostruzione del veicolo e dall'angolo di visione. Elencare le aree di destinazione prima di selezionare il registratore.

Pianifica le visualizzazioni

Per un ipotetico progetto di un camion, segnare su uno schizzo del veicolo la strada da percorrere, la cabina e la zona di scarico, quindi scrivere cosa deve essere visibile in ciascuna vista. Questo è un esempio di pianificazione. Controlla le immagini adattate piuttosto che dare per scontato che il conteggio dei canali rimuova ogni punto cieco.

Videoregistratore	Capacità documentata	Continua a controllare
WY580	Registrazione 1080P a quattro canali; Segnali AHD, TVI, CVI, IPC e CVBS.	Segnale telecamera, connettore, alimentazione e posizione.
WY826	Cinque fotocamere 1080P.	Configurazione della fotocamera, dell'algoritmo e dell'archiviazione della versione selezionata.
Registratore per veicoli WY869	Otto ingressi HD analogici e due IPC.	Tipi di input, requisiti di visualizzazione e riproduzione.

Ingresso, visualizzazione e riproduzione separati

La documentazione del videoregistratore per veicoli WY869 indica visualizzazione di più immagini e riproduzione di un solo canale, con ricerca per canale, tipo e ora. Sono funzioni diverse: “8+2 ingressi” non permette di dedurre la riproduzione simultanea di dieci canali.

Controlla lo spazio di archiviazione installato

WY580 supporta una scheda SD fino a 512 GB. WY826 supporta una scheda TF fino a 1 TB; mSATA è standard sulla versione di punta. Il registratore per veicoli WY869 supporta un disco rigido fino a 2 TB e una scheda SDXC fino a 256 GB. Confermare quali supporti sono inclusi nella configurazione effettiva.

Il tempo di conservazione dipende dai canali, dalla qualità della registrazione, dalla codifica e dalle dimensioni effettive della registrazione. Utilizzare una registrazione di prova per controllare ciascuna area di destinazione, recupero ed esportazione di tempo/canale, quindi concordare le disposizioni di conservazione per tale configurazione.

Informazioni sul prodotto e pagine correlate

WY580 · Videoregistratore per veicoli a 4 canali · WY826 · Terminale video di sicurezza con IA a 5 canali · WY869 · Videoregistratore per veicoli a 8+2 canali

Leggi la guida