Referência de seleção de vídeo do veículo

Gravação de fluxos de trabalho, visualizações de câmaras, entradas, reprodução e armazenamento

Atualizado a 11 de novembro de 2026 · Português (Portugal)

Referência de seleção - confirme a versão real do dispositivo e a configuração do projeto.

Gravação local, visualização remota e carregamento de eventos

Verifique o armazenamento, a visualização em direto, a reprodução, os downloads e os vídeos associados aos eventos em separado

Comece com três perguntas: onde é guardada a gravação, como é que alguém a vai visualizar e o que deve ser carregado após um evento? Estes são requisitos de configuração separados.

Gravação e exportação local

WY580 suporta gravação simultânea 1080P de quatro canais e um único cartão SD até 512 GB. A sua documentação descreve pesquisas por canal, tipo de gravação ou evento de alarme, com cópia de segurança em cartão SD ou drive USB. Verifique o armazenamento real, as definições de gravação, a recuperação e a exportação em conjunto.

Visualização ao vivo, reprodução e downloads

A visualização em direto mostra uma imagem atual; a reprodução utiliza um registo existente; um download recupera um ficheiro. WY826 lista visualização ao vivo, downloads históricos e reprodução remota, sujeito à versão real, rede, SIM e software. O gravador de veículos WY869 suporta downloads de gravação WiFi; confirme o fluxo de trabalho de visualização pretendido em separado.

Definir informações ligadas a eventos

Especifique se o requisito é um alerta, uma imagem ou vídeo associado. WY826 suporta o bloqueio de vídeo de evento de colisão/AI e o relatório de provas de vídeo SOS. Bloquear um ficheiro local, notificar a plataforma e enviar o vídeo associado devem ser registados como requisitos distintos.

Tarefa	Resultado a verificar
Guardar um registo	Canais necessários, definições de gravação e suporte de armazenamento.
Encontre e visualize	A pesquisa de horário/canal e o método de visualização pretendido.
Mantenha uma cópia	Quem tem acesso e como é exportado o registo necessário.

Utilize uma gravação de teste normal e identificável para verificar o tempo, a recuperação, a visualização e a exportação. Os testes de eventos devem utilizar um método controlado apropriado à configuração selecionada. Guarde os detalhes do dispositivo, software, rede e armazenamento com o resultado. Este é um exemplo de verificação, não um caso de cliente.

Informações do produto e páginas relacionadas

WY580 · Gravador de vídeo para veículos de 4 canais · WY826 · Terminal de segurança por vídeo com IA de 5 canais · WY869 · Gravador de vídeo para veículos de 8+2 canais

Ler o guia

Vídeo multicâmara: escolha visualizações e armazenamento

Comece pelas áreas a visualizar e, em seguida, verifique as entradas, a gravação/reprodução e a configuração real de armazenamento

A contagem de canais descreve uma capacidade de entrada ou de gravação. A visão que pode realmente ser vista depende da câmara, da posição de montagem, da obstrução do veículo e do ângulo de visão. Liste as áreas alvo antes de selecionar o gravador.

Planeie as visualizações

Para um projeto hipotético de um camião, marque a estrada à frente, a cabine e a área de descarga num esboço do veículo e, em seguida, escreva o que deve estar visível em cada vista. Este é um exemplo de planeamento. Verifique as imagens ajustadas em vez de assumir que a contagem de canais remove todos os ângulos mortos.

Gravador de vídeo	Capacidade documentada	Continuar a verificar
WY580	Gravação 1080P de quatro canais; Sinais AHD, TVI, CVI, IPC e CVBS.	Sinal, conector, alimentação e posição da câmara.
WY826	Cinco câmaras 1080P.	Configuração da câmara, algoritmo e armazenamento da versão selecionada.
Gravador de veículos WY869	Oito entradas analógicas HD e duas entradas IPC.	Tipos de entrada, requisitos de visualização e reprodução.

Entrada, visualização e reprodução separadas

A documentação do gravador para veículos WY869 indica visualização de várias imagens e reprodução de um só canal, com pesquisa por canal, tipo e hora. São funções distintas: a indicação «8+2 entradas» não permite concluir que exista reprodução simultânea de dez canais.

Verifique o armazenamento instalado

WY580 suporta um cartão SD até 512 GB. WY826 suporta uma placa TF até 1 TB; O mSATA é padrão na versão principal. O gravador para veículos WY869 suporta um disco rígido até 2 TB e um cartão SDXC até 256 GB. Confirme quais os suportes que estão incluídos na configuração real.

O tempo de retenção depende dos canais, da qualidade da gravação, da codificação e do tamanho real da gravação. Utilize uma gravação de teste para verificar cada área de destino, recuperação e exportação de tempo/canal e, em seguida, defina o acordo de retenção para essa definição.

Informações do produto e páginas relacionadas

WY580 · Gravador de vídeo para veículos de 4 canais · WY826 · Terminal de segurança por vídeo com IA de 5 canais · WY869 · Gravador de vídeo para veículos de 8+2 canais

Ler o guia